

f. STANOVENÁ ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ 05 1998 NÁVRH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Jako závazná část územního plánu zóny jsou vymezeny:

	STAVEBNÍ ČÁRA	Pzn. Nebýla v řešeném území navržena
	STAVEBNÍ HRANICE	
	STAVEBNÍ HRANICE PRO UMÍSTĚNÍ VEDELEJŠÍCH STAVEB	
II. - IV.	VÝŠKA ZASTAVBY	
II. min.	Minimální a maximální počet plyných podlaží udává nepřekročitelnou	
(V) max.	nejvyšší a nejvyšší podlaží. Maximální počet plyných podlaží	
II. 5	udává nepřekročitelnou nejvyšší výšku zastavby. Stavovaný počet	
	plynných podlaží (5) udává požadovanou výšku zastavby.	
	VÝŠKA CHARAKTERISTICKÝCH ČÁSTÍ STAVBY	
20,4m	Charakteristické části stavby (finsy, výš. hřebenů střech, vstup.podlaží apod.)	
215,5m min.	Je určena v metrech, vzájemnými body k sousedním objektům	
	nebo terénu, případně daná nadmořskou výškou.	
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ V ZATOPOVÁNÉM	
	Podlaží s úrovni řádku a výšky HPMJ 196,7377m - VRVT=196,8178m.	



URBANISMUS

URBANISMUS • ARCHITEKTURA • DESIGN
STUDIO
S.r.l.

LEGENDA :

VODNÍ TOKY

VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY - ÚZEMNÍ REZERVA

ÚZEMNÍ KDE JE MOŽNÝ ROZVLIV VODNÍHO TOKU

ROZVLIV HLADINY Q 100 - BEZ VLIVU OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM - AKTUALIZACE 05 1998

SMĚR ROZVLIVU VODOTOKU